

Información de producto

ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT es una película de PU termo-adhesivo imprimible (blanco opaco, 80 µ) para la transferencia textil, apta para tejidos claros u oscuros.

ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT ofrece una impresión de alta resolución con un acabado semi mate, así como un tacto textil muy agradable. Debido a la capa especial de cubrimiento ofrece una excelente resistencia al lavado.

ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT es compatible con todos los equipos de impresión que usen tintas ECO-solventes o solventes. El nuevo desarrollo del soporte de PET sin adhesivo, permite cortar pequeñas letras y motivos detallados con cualquiera de los plotter de corte CAD/CAM actuales, después de ser impreso.

Recomendamos usar POLI-TACK 853 como lámina transportadora y protectora durante el proceso de transferencia.

Este film de transferencia térmica es usado en motivos y logos de prendas deportivas, ropa casual y de ocio así como ropa de trabajo.

No es apto para el uso sobre productos de Nylon y textiles con impregnación hidrófuga.

Recomendamos la evaluación y test del material.

Debido a los diferentes elementos que pueden influir durante la producción y transferencia de los motivos cortados, la consistencia de los materiales transportadores así como de las condiciones de lavado, se asumirá una responsabilidad del producto solo sobre material que no se ha manipulado.

Datos Técnicos

Film de transferencia:	PU, fundido
Adhesivo:	Poliuretano de activación térmica
Espesor (mm):	0,08 +/- 5%
Soporte:	Film de poliéster no adhesivo

Condiciones de aplicación

Temperatura:	165° C
Presión:	3,5 bar [presión media]
Tiempo:	17 a 20 segundos

Resistencia al lavado / Impresión

Resistencia al lavado:	80° C Sólo detergentes suaves o de color Lavar la prenda al revés. Apto el uso de secadora.
Impresión:	Al derecho

Medidas estándar

500 mm x 25 m
1.000 mm x 25 m
1.524 mm x 25 m

Ficha de seguridad

MSDS no ha sido preparado para estos productos por lo que no están sujetos a los requerimientos de la Occupational Safety and Health Administration Hazard Communication Standard 29 C.F.R. 1910.1200 (b)(6)(v)

Usado bajo condiciones razonables y siguiendo las directrices de uso de Poli-Tape, estos productos no representan riesgo alguno para la seguridad ni la salud. Quizás, el uso o proceso de los productos de forma distinta a las directrices indicadas por Poli-Tape, pueda afectar a su estructura y presentar un riesgo potencial para su salud o seguridad.