

## Información de producto

Cinta de aplicación basada en un papel especial impregnado. El producto presenta baja tensión de elongación y alta resistencia a la humedad.

Es válido para la transferencia de letras autoadhesivas producidas, con vinilos de pvc coloreados tipo fundición o calandrados, según las técnicas CAD/CAM.

Conviene destacar las siguientes propiedades:

- El adhesivo de goma natural presenta un excelente nivel de adhesión a los films de PVC.
- El papel impregnado presenta una excelente estabilidad en sus formas sin curvas incluso bajo condiciones de alta humedad.
- Al tratarse de una cinta translúcida simplifica la alineación incluso de pequeñas letras y logos.
- Esta cinta de aplicación puede rebobinarse fácilmente.

## Datos técnicos

<b>Transportador:</b>	Papel especial impregnado	
<b>Adhesivo:</b>	Goma natural	
<b>Adhesión [N/cm]:</b>	2,20	+/- 10 %
<b>Espesor [mm]:</b>	0,10	+/- 5 %

## Dimensiones estándar

1.220 mm x 100 m

1.220 mm x 91,4 m

1.000 mm x 100 m

1.000 mm x 91,4 m

## Seguridad

La MSDS no ha sido preparada para esos productos, los cuales no están sujetos a los requerimientos de la Occupational Safety and Health Administrations Hazard Communication Standard, 29 C.F.R.1910.1200 (b)(6)(v).

Usada bajo condiciones razonables y conforme a las directrices de uso de Poli-Tape, estos productos no representan una amenaza para la salud y la seguridad. Quizás, el uso o procesos de estos productos en distinta manera a las directrices marcadas, pudiera afectar a su estructura y presentar una amenaza potencial para la salud y la seguridad.