TECHNICAL DATA

HEYtex®

heylight B1 (H5500-0303)



Base fabric (DIN EN ISO 2076)
Trägergewebe

100% Polyester




Coating material
Beschichtungsmaterial

PVC



Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

ca. 680 g/m² | 20 oz/yd²



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)
Höchstzugkraft

3400/3300 N/5 cm | 388/377 lbf/inch



Production width
Produktionsbreite

320/500 cm | 126/197inch



Storage stability
Lagerstabilität

12 months in temperate zones
12 Monate in gem. Klimazonen



Welding adhesion (IVK 3.13)
Schweißnahthaftung

ca. 120 N/5 cm | approx. 14 lbs/in



Translucency (QS-PA-031)
Transluzenz

ca. 30%



Tear resistance (DIN 53363)
Weiterreißkraft

ca. 385/330 N | approx. 87/74 lbf



Flame retardancy
Schwer entflammbar

DIN 4102 B1, NFPA Test 1 & Test 2



High gloss finish
Glänzende Speziallackierung

Suitable for self-adhesive vinyl
Für Folienbeklebung geeignet

Made in GERMANY

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.
Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2017.07.18