



TEXTILE GRAPHICS

Plástico creativo de textiles y superficies con estilo propio

Productos

TEXTILE GRAPHICS
 POLI-FLEX PREMIUM
 POLI-FLEX BLOCKOUT
 POLI-FLEX IMAGE
 POLI-FLEX FASHION
 POLI-FLEX PROMO
 POLI-FLEX NYLON
 POLI-FLEX PRINTABLE
POLI-FLOCK
 POLI-TACK Transfer Tapes
 POLI-FINISH
 prensas térmicas
 Herramientas de marketing

POLI-FLOCK

Polyester Film
Pressure Sensitive Adhesive
Rayon Flock
Synthetic Adhesive
Heat Sealing Film

Descargas/Servicio

SOLVENT-FLOCK 5905

POLI-FLOCK

POLI-FLOCK es un film termosellable de gran calidad a base de fibras de viscosa que le dan un aspecto afelpado (terciopelado). La alta densidad de fibras brinda una apariencia preciosa, con una excelente intensidad de color. Aun letras muy diminutas y motivos de filigrana pueden ser cortados y pelados con facilidad. POLI-FLOCK es ideal para rotular textiles tales como ropa de deporte o de ocio y vestuario profesional. También sirve como acabado estético para superficies promocionales y de diseño.



Método de aplicación

El corte de POLI-FLOCK se puede realizar con cualquier plotter (trazador) convencional. Recomendamos la utilización de cuchillas Flock (con un ángulo de 60°). Después de retirar el sobrante (operación de pelado o descarte), el Flock cortado se transfiere al tejido mediante una prensa térmica.

El respaldo protector de poliéster debe ser despegado en caliente. Para asegurar un sellado perfecto, recomendamos volver a aplicar calor al material transferido con los mismos parámetros que antes (durante aprox. 2 segundos).

Propiedades

POLI-FLOCK brinda una perfecta y duradera adhesión. Es apto para transferir sobre tejidos de algodón, sobre tejidos mezclados de algodón/poliéster así como sobre telas naturales y sintéticas.

Sustratos tales como el nylon (nailon) y tejidos con tratamiento hidrófugo no se prestan para ser adornados con este tipo de film termotransferible.

El material es lavable con agua hasta 40°C (siempre utilizar detergentes suaves o detergentes para ropa de color); también resiste al lavado en seco. Cualquier prenda adornada con el material Flock debe ser volteada al revés antes de lavar.

Un sellado firme y permanente del material flocado sólo está garantizado bajo la condición de que se cumplan todos los requisitos de temperatura y presión especificados para aplicaciones de transferencia térmica. Se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee adornar.

SUBLI-FLOCK 5901

Flock de poliéster termosellable (blanco) especialmente creado para la impresión por sublimación de tinta. La alta densidad de fibras brinda resultados de impresión perfectos, con colores vivaces y vibrantes.

SOLVENT-FLOCK 5905

SOLVENT-FLOCK 5905 es un Flock de viscosa con una superficie adecuada para impresión directa con tintas ECO-SOLVENTES y SOLVENTES. Gracias a una impregnación especial de las fibras, se logran impresiones nítidas con calidad foto realista e intensos colores. El SOLVENT-FLOCK 5905 se corta con facilidad y destaca por su alta resistencia al lavado.

SOLVENT-FLOCK PS 5910

SOLVENT-FLOCK PS 5910 es un autoadhesivo de visco floqueado valido para la impresión directa con tintas ECO-SOLVENTES y SOLVENTES. Debido a la especial impregnación de sus fibras, se consigue una impresión de calidad foto realística. SOLVENT-FLOCK PS 5910 es apropiado para aplicaciones textiles publicitarias de un solo uso. Al retirarlo, el producto no deja residuos. SOLVENT-FLOCK PS 5910 no es válido para transferencia térmica.

Medidas

1,000 mm x 25 m, 500 mm x 25 m

Otras medidas y colores especiales: disponibles a petición.

	Algodón	Algodón/ poliéster (tejido mezclado)	Poliéster/ acrílico (tejido mezclado)
POLI-FLOCK	155 - 170°C 17 - 20 seg.	155 - 170°C 17 - 20 seg.	155 - 170°C 17 - 20 seg.
SOLVENT-FLOCK	3,5 bar	3,5 bar	3,5 bar
SUBLI-FLOCK	150 - 165°C 20 - 25 seg. 3,5 bar	150 - 165°C 20 - 25 seg. 3,5 bar	150 - 165°C 20 - 25 seg. 3,5 bar

POLI-FLOCK